

## Flachglasfolien

Vor dem Folienverlegen bitte zuerst ganz durchlesen!

### Werkzeuge und Hilfsmittel:

Rasierklinge, Cutter-Messer, Sprühflasche mit Seifenwasser (gängiges Spülmittel oder Babyshampoo), Gummischaber, Klebeband (z.B. Scotchtape), Lineal oder Aluminiumleiste

# Verlegunganleitung



1. Reinigen Sie die Glasscheibe, die Ecken und Ränder gründlich, dass sie absolut staub- und fettfrei sind.
2. Reinigen Sie das ganze Fenster mit einer Rasierklinge.
3. Reinigen Sie den Fensterrahmen, damit beim Anbringen der Folie kein Schmutz vom Rahmen auf die Klebeseite der Folie gelangt.




4. Sprühen Sie das ganze Fenster mit Seifenwasser ein und drücken Sie die Folie leicht «verkehrt» an die Scheibe, so dass die Schutzfolie gegen Sie gerichtet ist. Die Folie hält durch das Seifenwasser so, dass Sie diese zuschneiden können.
5. Schneiden Sie die Folie mit 2 bis 3cm Zugabe-Spielraum zurecht.



6. Entfernen Sie die Schutzfolie von der Flachglasfolie.  
Tipp: Bekleben Sie beide Seiten der Folie übers Eck mit einem Stück Klebeband und ziehen Sie diese in entgegengesetzter Richtung vorsichtig voneinander weg. Die Folien sollten sich jetzt voneinander lösen. (Bei grossen Folienstücken sind zwei Personen notwendig)



7. Während Sie die Schutzfolie abziehen, sprühen Sie stetig mit Seifenwasser zwischen die Schutzfolie und die Folie. Dies dient dazu, dass sich kein Staub auf dem Folienkleber absetzen kann.



8. Bevor Sie die Folie an das Fenster drücken, besprühen Sie das Fenster und die Folie auf der Seite, welche den Kleber enthält, noch mals kräftig mit Seifenwasser.
9. Drehen Sie jetzt die Folie um und drücken Sie diese grob an das Fenster.



10. Besprühen Sie jetzt die Folien- Aussenseite nochmals gründlich mit Seifenwasser, damit Sie die Folie mit dem Schaber nicht verletzen und er behutsam über die Folie gleitet. Beschichtete Scheiben **niemals trocken** abreiben!
11. Wischen Sie mit dem Gummischaber von der Mitte der Fläche 1x nach oben, 1x nach unten danach 1x nach rechts, 1x nach links (CH-Kreuz).

Sollten Sie Schmutz zwischen der Folie und dem Fenster feststellen, ziehen Sie die Folie nochmals weg und besprühen Sie das Fenster und die Folie nochmals kräftig mit Seifenwasser, bis der Schmutzpartikel weg ist, dann beginnen Sie wieder von vorne.



12. Ziehen Sie den Schaber, oben angefangen, von der Mitte gegen aussen damit das Wasser unter der Folie nach aussen gedrückt wird.
13. Wiederholen Sie diesen Schritt so oft, bis die Folie ohne Blasen am Fenster anliegt. Besprühen Sie die Folie immer wieder mit Seifenwasser.



14. Schneiden Sie die Folie (mit Lineal oder Aluminiumleiste) der Glasleiste entlang mit ca. 0,5mm Spalt (Folienausdehnung).

Bei **aussen verlegten Folien** empfehlen wir eine **Silikonfuge** zwischen Glasleiste und der Folie als Randanbindung (Folienkante vor Ablösen schützen).