Sonnenschutzfolie TSOS Premium 70 HT ext.

TECHNISCHE DATEN

Eigenschaften:

- Die Nanotechnologie-Folie hält 57% der Sonnenenergie ab und reduziert auf diese Weise das Aufheizen von Räumen.
- Die Folie besteht aus Polyester, die metallfreie in Multi-Layer desing aufgebaut ist.

Montage:

- Aussen mit Randabschluss
- Für ein optimales Resultat ist eine fachgerechte Montage notwendig.

Nutzen/ Wirkung:

- Fensterbezogene Raumerhitzung wird erheblich reduziert.
- Reduktion der UV-Strahlung
- Farbneutral unabhängig von der Tageszeit.
- Äusserst unauffälliges Erscheinungsbild (Denkmalschutz)

Anwendungsbereiche:

- Bürogebäude
- Denkmalgeschützte Gebäude
- Museen

Solartechnische Daten:	
Gesamte Solartransmission	43%
Gesamte Solarreflektion	22%
Gesamte Solarabsorbtion	35%
Sichtbare Lichttransmission	73%
Sichtbare Lichtreflektion	10%
UV-Transmission (gemessen bei 300-380nm)	< 1%
Am Glas reduzierte Strahlung	57%
Gesamtenergiedurchlassgrad (G-Wert)	0,49

Geringe Herstelltoleranz bei Daten und Tönung.
Die Tembi AG haftet nicht für Glasschäden die aus nicht fachgerechter Montage resultieren.

TEMBI AG
Spürbar wirkungsvoll